

CATALOGO AGGIORNATO RUD:



		WPP-Serie PowerPoint rotation						LBS/VLBS Load ring for welded					RBS/VRBS Load ring for welded					RBSS/VRBSS Load ring with locking device			RBK/VRBK Load ring for corners 90°								
		alle Varianten																											
		Typ	WPP 0,63 t	WPP 1,5 t	WPP 2,5 t	WPP 4 t	WPP 5 t	WPP 8 t	VLBS 1,5 t	VLBS 4 t	VLBS 6,7 t	VLBS 10 t	VLBS 16 t	LBS(1) RS 0,5 t	LBS(3) RS 1 t	LBS(5) RS 2 t	VRBS 4 t	VRBS 6,7 t	VRBS 10 t	VRBS 16 t	VRBS 30 t	VRBS 50 t	VRBSS 6,7 t	VRBSS 10 t	VRBSS 16 t	VRBK 4 t	VRBK 6,7 t	VRBK 10 t	
	1	0°	0,6	1,5	2,5	4	6,7	10	1,5	4	6,7	10	16	0,5	1	2	4	6,7	10	16	30	50	6,7	10	16	4	6,7	10	
	2	0°	1,2	3	5	8	13,4	20	3	8	13,4	20	32	1	2	4	8	13,4	20	32	60	100	13,4	20	32	8	13,4	20	
	1	90°	0,6	1,5	2,5	4	5	8	1,5	4	6,7	10	16	0,5	1	2	4	6,7	10	16	30	50	6,7	10	16	4	6,7	10	
	2	90°	1,2	3	5	8	10	16	3	8	13,4	20	32	1	2	4	8	13,4	20	32	60	100	13,4	20	32	8	13,4	20	
	2	0-45°	0,8	2,1	3,5	5,6	7,1	11,2	2,1	5,6	9,38	14	22,4	0,7	1,4	2,8	5,6	9,38	14	22,4	42	70	9,38	14	22,4	5,6	9,38	14	
	2	45-60°	0,6	1,5	2,5	4	5	8	1,5	4	6,7	10	16	0,5	1	2	4	6,7	10	16	30	50	6,7	10	16	4	6,7	10	
	2	asymmetrical	0,6	1,5	2,5	4	5	8	1,5	4	6,7	10	16	0,5	1	2	4	6,7	10	16	30	50	6,7	10	16	4	6,7	10	
	3+4	0-45°	1,3	3,2	5,3	8,4	10,5	16,8	3,15	8,4	14,1	21	33,6	1,05	2,1	4,2	8,4	14,1	21	33,6	63	105	14,1	21	33,6	8,4	14,1	21	
	3+4	45-60°	0,9	2,2	3,8	6	7,5	12	2,25	6	10,1	15	24	0,75	1,5	3	6	10,1	15	24	45	75	10,1	15	24	6	10,1	15	
	3+4	asymmetrical	0,6	1,5	2,5	4	5	8	1,5	4	6,7	10	16	0,5	1	2	4	6,7	10	16	30	50	6,7	10	16	4	6,7	10	
Weld			b	b	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV
			3,5	4,5	3+4,5	3+5	3+8	3+10	5+3	8+3	12+4	16+4	25+6	5+3	8+3	12+4	4+3	5,5+3	8,5+4	8,5+4	15+4	25+8	5,5+3	6+4	8,5+4	4+3	5+3	8+3	