



CARICO IN %		100%	200%	140% da 7° a 45°	80%	100% da 45° a 60°
PORTATE	COLORE					
1 T	Viola	1000	2000	1400	800	1000
2 T	Verde	2000	4000	2800	1600	2000
3 T	Giallo	3000	6000	4200	2400	3000
4 T	Grigio	4000	8000	5600	3200	4000
5 T	Rosso	5000	10000	7000	4000	5000
6 T	Marrone	6000	12000	8400	4800	6000
8 T	Blu	8000	16000	11200	6400	8000
10 T	Arancio	10000	20000	14000	8000	10000
15 T	Arancio	15000	30000	21000	12000	15000
25 T	Arancio	25000	50000	35000	20000	25000
30 T	Arancio	30000	60000	42000	24000	30000
34 T	Arancio	34000	68000	47000	27000	34000

• Le misure si intendono pari allo sviluppo circonferenziale  
COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE = 7:1

• Circonferenza massima mt. 24


## LA VOSTRA SICUREZZA DIPENDE DAL BUON USO DI QUESTI PRODOTTI

### Limitazioni all'impiego

- *Nel caso di elevate temperature la portata del dispositivo di sollevamento va ridotta di conseguenza.*
- *Prima dell'utilizzo in ambienti chimicamente aggressivi, ne va verificata la compatibilità.*
- *Il dispositivo di sollevamento non dovrà essere utilizzato negli impieghi in cui i carichi si potrebbero sganciare non intenzionalmente.*


*In presenza di spigoli vivi o materiali abrasivi utilizzare sempre delle guaine di protezione in PVC e poliuretano*

#### SERIE SICURTEX IN POLIURETANO ANTITAGLIO



La protezione in poliuretano a doppio profilo è particolarmente adatta in presenza di spigoli vivi. Massima lunghezza disponibile mt. 4.

#### SERIE TUBOLARE IN PVC



Protegge le superfici di usura da tagli e abrasioni, aumentando la durata dei nastri.

L A G U N A F U N I